

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Nr 1487 – CPR – 006 – 09

- Jedinečný identifikačný kód výrobku:
Cement vysokopecný EN 197-1 CEM III/A 42,5 N-LH
- Číslo typu, šarže, série alebo akékoľvek iné označenie umožňujúce identifikáciu stavebného výrobku:
Vid' bod 1.
- Zamýšľané použitie alebo zamýšľané použitia stavebného výrobku v súlade s harmonizovanou technickou špecifikáciou:
Príprava betónov, mált, omietok a iných stavebných zmesí pre stavby a produkciu stavebných výrobkov
- Názov, registrovaná obchodná známka alebo kontaktná adresa výrobcu:
Cementáreň „ODRA“ a.s., 45-005 Opole, ul. Budowlanych 9
- Názov a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu:
Neuplatňuje sa
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebného výrobku:
Systém 1+
- Identifikácia notifikovanej jednotky pre stavebný výrobok, viazaný harmonizovanou normou:
Certifikujúca notifikovaná jednotka Nr 1487 previedla zistenia typu výrobku na základe skúšok typu (zahrňujúci odber), vstupnú inšpekciu výrobného závodu a závodové kontroly výroby, stály dozor, zhodnotenie a evaluáciu ZKP a kontrolný odber vzoriek, odobratých pred uvedením výrobku na trh, zhodne so systémom 1+ a vydala certifikát stálosti úžitkových vlastností

- Identifikácia notifikovanej jednotky pre stavebný výrobok, pre ktoré bolo vydané európske technické zhodnotenie:
Neuplatňuje sa

- Deklarované úžitkové vlastnosti:

Základné charakteristiky	Úžitkové vlastnosti	Harmonizovaná technická špecifikácia
Cementy pre všeobecné použitie, zloženie	CEM III/A-LH	PN-EN 197-1:2012
Pevnosť v tlaku (počiatočná a normalizovaná)	42,5 N	
Počiatok tuhnutia	≥ 60 min	
Objemová stálosť	≤ 10 mm	
Strata žíhaním	≤ 5,0 %	
Nerozpustný zbytok	≤ 5,0 %	
Obsah síranov (ako SO ₃)	≤ 4,0 %	
Obsah chloridov	≤ 0,10 %	
Hydratačné teplo	≤ 270 J/g	

- Úžitkové vlastnosti výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú zhodné s vlastnosťami deklarovateľnými v bode 9.
Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Menom producenta sa podpísala:

Magdalena Olešków, vedúca Oddelenia kontroly kvality – vedúca ds. kvality

Opole, 7. mája 2014

KIEROWNIK
WYDZIAŁU KONTROLI JAKOŚCI
Kierownik ds. Jakości
CEMENTOWNIA „ODRA” S.A.
mgr inż. Magdalena Olešków